

GENIUS Controle Paneel, installatie en gebruik

Algemeen SAFIRE GENIUS controle paneel is gemaakt om SAFIRE kachels te bedienen.

Installatie

Verbind het controle paneel met de kachel met de 6 polige RJ 11 connector. Het controle paneel heeft een geïntegreerde thermostaat , er kunnen nog 2 extra thermostaten/temperatuursensors worden aangesloten. Verbind de sensor met 1 draad in de 1ste grijze aansluit terminal van het controle paneel, deze komt naast de aansluiting van de 6-polige kabel, en de andere draad in 1 van de 2 overgebleven terminals. In het geval dat u 2 temperatuur sensors aansluit moet u van beide sensors 1 draad in de eerste terminal steken en dan in terminal 2 en 3 van beide sensors de andere draad.

Maak de veer terminal open door met een kleine schroevendraaier in de smalle bovenste opening te drukken.

Energie spaarstand

Het controle paneel gaat in stand-by als deze enige tijd niet wordt gebruikt, de energie spaarstand is geactiveerd. Bij het drukken van de Back-knop keert het paneel weer terug in bedrijf. De energie spaarstand vind u onder het menu SETTINGS. Als de timer op 0 is ingesteld is de energie spaarstand niet actief.

Vermogensinstelling

Het vermogen ingesteld kan worden ingesteld door temperatuur instelling (de kachel stelt zelf het vermogen in) of door direct het vermogen in te stellen (de kachel is in bedrijf onafhankelijk van de ingestelde temperatuur).

Het menu ADJUST POWER geeft het vermogensbereik weer: 0 % = minimaal vermogen, 100 % = maximaal vermogen.

Bij het gebruik van de ventilatie stand wordt het vermogen direct ingesteld, niet door de temperatuur.

Gebruik

Blader door het menu van het controle paneel met de pijl toetsen, kies met de OK-toets en ga terug met met de BACK-toets. Het geselecteerde kenmerk is gemarkeerd met een diamant of onderlijnt.

